

Teleskopmastbühne JLG Toucan T8E Arbeitshöhe 8,20 Meter

Die Angaben beziehen sich auf die Angaben laut Hersteller.
Nähere Informationen zur Teleskopmastbühne auf www.jlg.com

Arbeitshöhe	8,20 m
Arbeitsbereich (Standard-Plattform)	2,65 m
Knickpunkthöhe	5,08 m
Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	345°
Plattformtragfähigkeit ²	1 200 kg
Korbarm – Gesamtlänge	1,17 m
Korbarm – vertikaler Arbeitsbereich	112° (+45° / -67°)
A. Plattformgröße (Standard-Plattform, L x W)	0,85 x 0,92 m
B. Gesamtbreite	0,99 m
C. Drehwagenüberhang	17 cm
D. Höhe in eingefahrenem Zustand	1,99 m
E. Gesamtlänge (Standard-Plattform)	2,10 m
F. Radstand	1,20 m
G. Bodenfreiheit	10 cm
Maschinengewicht (Standard-Plattform) ³	2.100 kg
Maximaler Bodenaufdruck	17,2 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit – abgesenkt	5,5 km/h
Wenderadius – außen	1,99 m
Wenderadius – innen	0,55 m
Steigfähigkeit	25%

² Die angegebene Plattformtragfähigkeit bezieht sich auf höchstens zwei Personen in Innen- und Außenbereichen (bei Windgeschwindigkeiten von 12,5 m/s).

³ Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

Standardmerkmale:

- Hintereinstieg mit Schieberiegel
- Stahlplattform, 0,85 m x 0,92 m (L x B)
- Voll proportionaler Joystick für Fahr- und Hubbewegung mit integrierter Wippe zur Daumenlenkung
- 2 Mini-Joysticks ermöglichen eine proportionale Steuerung der Hub- und Senkbewegungen von Mast und Korbarm
- 1,17 m Gelenkausleger
- Lastüberwachungssystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Große Werkzeugablage
- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- Bürstenlose Wechselstrom-Antriebsmotoren
- Automatische Stromsparfunktion bei Stillstand
- Funktionsdrosselung bei Tiefentladung
- Bordeigenes Diagnosesystem mit integriertem Display
- Automatische Hinterradbremse
- Gewölbte Schutzhauben aus Polyester
- Hochleistungsfähiger Stahlrollen-Hubmast um 345° schwenkbar
- Ketten-Durchhangerkennung
- 2,5° Neigungsalarm mit Warnleuchte
- Passive Lochfahrerschutz
- Rahmenbreite 0,99 m
- Hebe- und Zurr-Ösen
- Schlüsselgesicherter Wahlschalter für Bodensteuerung
- Batteriestandanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Fahrausrichtungssystem
- Gurtzug-Ösen
- Xenon-Rundumleuchte
- Manuelle Notabsenkung